U3Y-frontshort仕様

A	座幅(cm)	33	36	39	42	45	50
B	全幅(cm)	54	57	60	63	66	71
C	全長(cm)	79	79	79	79	79	79
D	全高(cm)	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84
E	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	7°	7°	7°	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	43	43	43	43	43	43
G	前座高(cm)	47	47	47	47	47	47
H	座面奥行(cm)	35,37,5	35,37,5	35,37,5	35,37,5	35,37,5	35,37,5
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	20~45	20~45	20~45	20~45	20~45	20~45
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高						
	標準	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44	36*,38,40,42,44
	強化型	6	6	6	6	6	6
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	100°	100°	100°	100°	100°	100°
M	幅(cm)	41	44	47	50	53	58
N	長さ(cm)	73	73	73	73	73	73
O	高さ(cm)	45	45	45	45	45	45
	重量						
	標準装備(g)	8070	8160	8250	8340	8540	9360
	運搬時(g)	4510	4600	4690	4780	4980	5400
	耐荷重(kg)	100	100	100	100	150	150

す。