U3仕様

A	座幅(cm)	33	36	39	42	45
B	全幅(cm)	54	57	60	63	66
C	全長(cm)	84	84	84	84	84
D	全高(cm)	64~84	64~84	64~84	64~84	64~84
E	座面角度	7°	7°	7°	7°	7°
F	後座高(cm)	43	43	43	43	43
G	前座高(cm)	47	47	47	47	47
H	座面奥行(cm)	35~46	35~46	35~46	35~46	35~46
I	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ角度	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°	85°～107,3°
J	ﾊﾞｯｸｻﾎﾟｰﾄ高(cm)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)	20~45(5cm刻み)
K	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ高(cm)					
	標準	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44	36,38,40,42,44
	強化型	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46	38,40,42,44,46
L	ﾌｯﾄｻﾎﾟｰﾄ角度	100°	100°	100°	100°	100°
M	幅(cm)	41	44	47	50	53
N	長さ(cm)	78	78	78	78	78
O	高さ(cm)	45	45	45	45	45
	重量					
	標準装備(g)	8043	8180	8131	8219	8527
	運搬時 (g)	4483	4571	4659	4747	4967
	耐荷重 (kg)	100	100	100	100	100